



System: CONDULITH® - PREMIUM 2 (Stahlfaserbetonsohle ohne Schnitffugen)
Projekt:

Pos.	Anzahl	Einheit LE	Leistungen	Einheits- preis CHF/LE	Gesamtpreis CHF
1	qm		<p>Herstellen einer Stahlfaserbeton – Bodenplatte ohne Scheinfugen, als Spezialbeton – Bodenplatte, nach CONDULITH® - System Premium mit allen dafür erforderlichen Leistungen, inkl. Baustelleneinrichtung- und räumung, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liefern und verlegen von 2 Lagen PE-Folie CON 200 mit ausreichender Überlappung - Einschalen der Tagesfelder zw. 400-500 qm inkl. Kantenschutz durch Fugenprofile Con KS 170+ / Con KS 210+ (in gesonderter Position) - An aufgehenden Bauteilen (Wand, Stützen, Einbauten) Abstellung aus Randdämmstreifen fachgerecht herstellen - Lieferung, Zugabe und Integration von Stahlfasern, Menge: _____ kg/m³, Typ: _____ - (bzw. <i>gemäß eigener Statik mit baus. Lastvorgaben: _____ kN/qm Flächenlast, _____ kN Gabelstapler-Gesamtlast, _____ kN Regalstiele Rücken an Rücken mit e= _____ cm bei Fußgröße = _____ x _____ cm</i>) - Beton der Mindestgüteklasse C 25/30, w/z – Wert < 0,54, 0-32 K od. 0-16 K, F3, mit mind. 320 kg/m³ CEM I od. II A/B-S od. III und Fließmittel, nach CONDULITH®-Sonderrezeptur d_{ges} = Ø _____ cm, liefern und direkt aus dem Mischer einbauen, im Laser – Messverfahren höhengerecht und ebenflächig abziehen und verdichten (inklusive Anarbeiten an bauseitige Einbauten wie Gruben, Schächte, Kanäle, etc.) - Mehrfaches Durchreiben der Tragbetonoberfläche für die Aufnahme des Hartstoffes (in ges. Pos.) - Ebenflächigkeit nach SIA 252 Tabelle 6 mit +-3mm bei 2m (DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3) inklusive aller erforderlichen Zusatzarbeiten zum Erbringen dieser Ebenheitsanforderung - Mehrfaches maschinelles Reiben und Glätten der Oberfläche bis zum sog. Porenschluß. - Nachbehandlung der beschichteten Sohlplatte, sofort nach dem letzten Glättvorgang, durch Auflegen einer PE - Folie (mit ausreichender Überlappung) oder durch Aufsprühen eines Curingmittels (z. B. Korotex) <p>Kontaktdresse: CONDULITH® Schweizer Industriebodentechnik GmbH Korbackerweg 21 CH-5502 Hunzenschwil Tel.: 062 897 63 63 - Fax: 062 897 63 65 e-mail: info@condulith.ch - www.condulith.ch</p>		
2	1	qm	<p>Zulageposition: Hartstoffeinstreuung liefern und aufbringen bis zur Sättigung</p>		
3	1	qm	<p>Zulageposition: DIN-Normgerechte Hartstoffschicht, zur Abdeckung der Stahlfasern sowie Herstellung eines Hartstoffestriches nach DIN 18560, Teil 7, Beanspruchungsgruppe II (mittel), Hartstoffgruppe A, plastisch im "frisch in frisch – Verfahren" mit d = 10 mm mittels KORODUR NEODUR HE 65 od. VS 0/5 A aufbringen</p>		
4	1	lfdm	<p>Zulageposition: Fugenkantenschutz mittels Fugenprofil mit UnterstützungsfüÙe für stufenlose Höhenverstellbarkeit, inkl. durchgehender Querkraftübertragung, Profil Con KS170+</p>		
5	1	qm	<p>Zulageposition: Beton mittels Betonpumpe (falls erforderlich) von auÙerhalb der Halle an die Einbaustelle befördern,</p>		
6	1	lfdm	<p>Zulageposition: Liefern und einbauen von verzinkten Kantenschutzwinkeln mit Ankern 75 x 50 x 5 mm</p>		
7	1	Stck	<p>Zulageposition: Zusätzliche Baustelleneinrichtung / Anreise bei Ausführung in mehreren Bauabschnitten</p>		